

EXIN LIGHT

Ex & Industrial Lighting www.exinlight.com

イクシンライトカタログVol.5

2024.01

LUMITECH

イクシンライト正規販売店



充電式ポータブル投光器 発電機や電源のとれない場所での照明に最適 IN シリーズ (非防爆一般産業用モデル)

IN1600LB(両面) / IN3500LB(片面)

INシリーズの投光器はイクシンライトの製品群で最も一般的なモデルです。
IN1600LBは両面タイプで、片面1600ルーメン、両面合計で3200ルーメンの光を発します。
満充電状態にて片面点灯時に最長30時間。両面点灯時には最長18時間点灯します。

IN3500LBは片面タイプで、用途に応じて「高/中/低」の三段階調光。
満充電状態にて最高3500ルーメンで最長16時間点灯します。


どちらのモデルにも高品質、高性能な最新LEDを装備して、非常用の点滅機能に加えて、発光ヘッド部は下方へ60度チルトする機能が備わっています。イクシンライトは発熱量が少ないので、狭い空間やライトの近くでも快適に作業することができます。

本体素材

INシリーズの両モデル共に自動車に使用されるABS樹脂を用いて、軽量で耐久性に優れた堅牢な構造となっています。イクシンライトINシリーズはIP65の防塵防水性能を誇り、ドライ&ウェットの両環境に対応できるように紫外線や塩水に耐性を持つ原料を本体素材に加えて作られています。ベースと蓋のシール部に衝撃吸収のゴム素材を採用することにより、発光ヘッドとベース部を更に保護しています。ワンタッチで発光ヘッドの高さが変わりますので、作業に適正な高さで投光することができます。

バッテリー

INシリーズの両モデル共に18AHのシールド鉛バッテリーを搭載。
約9~10時間で満充電いたします。



商品番号	E002D	E002S
製品名	IN1600LB DS	IN3500LB SS
重量(電池込み)	11.3 kg	11.2 kg
高さ(展開時)	1150 mm	
高さ(収納時)	582 mm	
幅	335 mm	
奥行	222 mm	
充電電源	AC100~240V	
点灯面	両面	片面
明るさ	両面点灯:3200 Lumen 片面点灯:1600 Lumen	高:3500 Lumen 低:1750 Lumen
点灯時間	両面点灯:16~18時間 片面点灯:28~30時間	高:14~16時間 低:28~30時間
充電時間	9~10時間	





LUMITECH
イクシンライト正規販売店

株式会社 ルミテック日本

〒272-0021

千葉県市川市八幡3-13-4

TEL:047-325-6700 FAX:047-325-6701

<http://www.lumitech.co.jp/>

お問い合わせ、ご注文は下記販売店まで