



STREAMLIGHT®

製品ファクトシート

プロポリマー® 4AA スーパーLED米国防爆モデル (商品番号 035U系)

安全規格アルカリ乾電池式懐中電灯

**説明**

プロポリマー4AA スーパーLEDは、本質安全防爆仕様の単3形アルカリ乾電池を4本使用する高性能懐中電灯です。間欠点灯と常時点灯が可能です。本体はポリマー樹脂製で実質的に破壊れにくく、衝撃に強く、非導電性で軽量です。ケースはOリングで密封され防水です。ディビジョン1とディビジョン2の認可を取得したモデルがあります。

**ケース素材 :**

耐衝撃性エンジニアリングポリマー樹脂。カラーはブラックと視認性の高いイエローの2色。

**寸法**

長さ : 7.00インチ (17.78 cm)  
径 : 4.29 cm

本体の厚さ : 2.46 cm (0.97インチ)

幅 : 3.43 cm フェイスキャップ直

**重量**

7.2オンス (204g) 、電池使用時 (購入時に付属)


**レンズ**

キズ防止コーティングを施した割れにくいポリカーボネートレンズ

**光源 :**

ハイパワー白色LED、衝撃に強く、50,000時間の寿命

**光出力 :**



200ルーメン、ピークビーム強度12,000カンデラ、照射距離219m 滑らかなバラボラリフレクターにより、周辺を最適に照らすタイトなビームを生成。最適化された電子回路により、バッテリー寿命を通じて安定した光度を実現。

**ON/OFF :**

プッシュボタンスイッチにより、片手でのモメンタリまたは常時点灯の操作が可能。

**点灯時間 :**

6時間 初期ルーメン出力の10%まで。

**電池 :**

単3形アルカリ乾電池4本

**特徴**



高輝度ハイパワーLED

IP67準拠の設計、1m・30分間防水、1mの耐衝撃テスト済み

非導電性、耐食性

深いバラボラリフレクターにより、長距離の照射と滑らかで均一なビームパターンを実現。最適化された電子回路により、バッテリー寿命を通じて最大限の光出力を実現。

**承認\* :**



ディビジョン1 : UL規格クラスI、ディビジョン1、グループCおよびD、クラスI、ディビジョン2、グループA、B、C、D、クラスII、ディビジョン1、グループFおよびG、クラスIII、Exia、温度コードT4



ディビジョン2 : UL規格クラスI、ディビジョン2、グループA、B、C、D、クラスII、ディビジョン2、グループF、G、クラスIII、温度コードT3C



適用される英国指令および欧州共同体指令に適合

**保証**

1年保証

**オプション  
アクセサリー**

ヘルメットクリップ、トライフィックワンド、ホルスター

\* 具体的な評価については製品をご覧ください。

すべての性能はANSI/NEMA FL1-2019規格に準拠。

発行: 2004年10月1日

Revised: 11/22/2022 Rev: 6

米国で設計、製造。

文書番号 159