






2AAプロポリマー® Haz-Lo® IEC防爆モデル (商品番号 096R)
本質安全防爆 単3形アルカリ乾電池 懐中電灯

マーケット用途	工業用, 労働安全, 消防救助, スポーツ, 法執行機関, 警備, ハードウェア/ツール, 消費者
説明	2AA ProPolymer® HAZ-LO® は、非常に耐久性のある防水アルカリ電池式の本質安全防爆型懐中電灯です。このライトは、オン・オフ操作のためのプッシュボタン式テールスイッチを備えています。IEC防爆モデルは本体色が赤色となります。
ケース素材	本体: 耐衝撃性エンジニアリングポリマー フェイスキャップ: 耐衝撃性エンジニアリングポリマーをポリカーボネートレンズにオーバーモールド。
寸法	長さ: 6.40インチ (16.26 cm) メジャー直径: 1.32インチ (3.35 cm) ボディ直径: 0.89インチ (2.26 cm)
重量:	3.6オンス (100グラム)、電池使用時 (購入時付属)。
レンズ	キズ防止コーティングを施した割れにくいポリカーボネート製。
光源:	C4® LEDテクノロジー、衝撃に強く、50,000時間の寿命。
光出力:	65ルーメン、ピークビーム強度2,300カンデラ、照射距離96メートル。 滑らかなパラボラリフレクターは、最適な周辺照射でタイトなビームを生成。
点灯時間:	24時間 (初期ルーメン出力の10%まで)。性能曲線参照。
ON/OFF:	プッシュボタンテールスイッチにより、片手でのモメンタリまたは常時「オン」操作が可能。
バッテリー:	1.5Vアルカリ電池2本
特徴	C4® LEDテクノロジー。密閉構造。本質安全防爆構造。 IPX7準拠、1メートル30分防水。1mの耐衝撃テスト済み。 プッシュボタン・テールスイッチでモメンタリと常時「オン」の操作が可能。一体型クリップ。
認可*	 クラスI、II、ディビジョン1、グループA、B、C、D、E、F、G、クラスIII、CL I、ZN 0、IIC、Tクラス: T4 (エナジヤイザーE91、デュラセルMN1500、レイオバックNO.815での使用が承認されています)  許容懐中電灯。認可番号 20-A140002-0。メタン-空気混合物中でのみ本質安全防爆試験済み。(エナジヤイザーE91、デュラセルMN1500、レイオバックNO.815での使用が承認されています。)  II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga Duracell MN1500 (T3)およびRayovac NO.815 (T4)との使用を承認 BASEEFA 14ATEX0072; IECEx BAS 14.0034  Ex ia IIC T3/T4 Ga Duracell MN1500(T3)およびRayovac NO.815(T4)との使用が承認されている DNV 15.0170X  適用される欧州共同体指令に適合。
保証	1年保証
オプション アクセサリ	ヘルメットマウント、セーフティワンド、ホルスター

* 具体的な評価については製品をご覧ください。
すべての性能はANSI/NEMA FL1-2009規格に準拠しています。
発行05/08/2014

