



STREAMLIGHT®

製品ファクトシート

**プロタック® 90X USB // プロタック® 90X (商品番号 128X系)**  
マルチ電源 - USBリチウムイオン充電式またはCR123A 2本 懐中電灯

説明

プロタック90X USBまたはプロタック90Xは1000ルーメンのタクティカルライトで、独自のStreamlight SL-B26® リチウムイオン充電式バッテリーパックまたはCR123A使い捨てバッテリー2個を使用することができる。プロタック90X USBは、充電コードとマイクロUSB充電ポートを備えたUSBリチウムイオンバッテリーが付属する完全な充電式システムである。ProTac 90XにはCR123Aバッテリーが2本付属する。どちらのライトも、間欠点灯と常時点灯のタクティカルスイッチ、3種類のユーザー選択可能プログラム、便利なポケットクリップを備えている。タイプIIミリタリースペックのアルマイト処理を施したアルミニウム製ボディーは耐久性と耐摩耗性に優れている。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。

ケース素材：

6000シリーズ航空機用アルミ削り出し、タイプII MILスペック陽極酸化仕上げ。カラーはブラック。

寸法

長さ：11.1cm (4.39インチ) ヘッド直径：2.9cm (1.14インチ) ボディ直径：0.940インチ (2.4 cm)

重量

プロタック90X USB : 4.9オンス (139g) 、Streamlight SL-B26® 保護リチウムイオンUSB充電式バッテリーパック1個使用時。

プロタック90X : 4.4オンス (125g) 、CR123A電池2個付き。

レンズ

ガラスレンズ、ガスケットシール

光源：

衝撃に強く、50,000時間の寿命を持つLEDテクノロジー。

光出力：

チャート参照。バッテリー寿命を通じて安定したルーメン性能を発揮。

ON/OFF :

多機能押しボタン式タクティカルスイッチ。片手で間欠点灯、調光、ストロボモードの操作が可能。TEN-TAP® プログラマブルスイッチにより、ハイ/ストロボ/ロー (工場出荷) 、ハイのみ、ロー/ミディアム/ハイの3種類のプログラムから1つを選択可能。

走行時間：

特定のバッテリータイプについてはチャートを参照。ランタイムの表示は初期ルーメン出力の10%まで。

バッテリー

1個 Streamlight SL-B26® リチウムイオンUSB充電式バッテリーパック、オンボード安全制御付き、2600mAh、最大500回充電可能。5時間で充電可能。

保存寿命10年の3ボルトCR123Aリチウム電池2本。

**警告** - 爆発の危険性、火傷、火災の危険性。バッテリーを消防装置や火災対応に使用しないでください。バッテリーを 140° F (60° C) を超える温度にさらさないでください。

特徴



LEDテクノロジーによる驚異の明るさ。

IPX7準拠、1メートル30分防水。すべての開口部はOリングで密閉。2mの耐衝撃テスト済み。

マルチ電源：Streamlight SL-B26® またはCR123A電池使用可能。

TEN-TAP® プログラム可能。3種類のプログラムから選択可能。アンチロールフェースキャップ。

シリアル入り。取り外し可能なポケットクリップとホルスター

認可

CE UK CA 適用される英国および欧州共同体指令に適合。

CEC準拠 (ProTac 90X USBのみ)

保証

1年保証

オプション

アクセサリー

ホルスター、充電コード

CR123a バッテリー

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1,000 LUMENS	300 LUMENS	65 LUMENS
	2h 30min	4h	21h
	171m	91m	42m
	7,350cd	2,060cd	450cd

ストロボ発光時間：2.5時間

SL-B26® リチウムイオンバッテリーパック

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1,000 LUMENS	300 LUMENS	65 LUMENS
	1h 45min	4h 45min	24h
	171m	91m	42m
	7,350cd	2,060cd	450cd

ストロボ発光時間：3.5時間

パフォーマンス曲線

