

**サバイバーX (商品番号 991、992系)**

**説明** サバイバー®Xは、危険な場所で使用するために設計された直角ヘッドの本質安全防爆、軽量、手持ち懐中電灯です。このライトは、ひっきりなしの危険を最小限に抑えるため、薄型のベゼルを特徴としています。LED バッテリー残量インジケータ付きの大きな半透明のボタンは、電子制御の高・低照度モードおよび緊急フラッシュに手袋をしたままアクセスできます。オプションのスモークカッター® 光学技術により、黒またはアンバーのプラグが挿入可能で、ユーザーがビームパターンをカスタマイズできます。

**ケース素材:** ハウジング、ベース、バッテリーハウジングは、優れた耐久性を提供する高衝撃性、超タフナイロン製。Dリング内蔵のスプリング式クリップはベルトやハーネスに簡単に取り付けられ、不要な回転を抑えます。ケース通気用ワンウェイバルブ。国際的なセーフティ・オレンジ色と視認性の高いイエローをご用意。

**寸法** 高さ：7.06インチ (17.9 cm) 幅：7.24 cm (2.85インチ) 直径：5.89 cm (2.32インチ) 充電器の高さ：22.0 cm (8.67インチ) グリップエリア高さ：9.14 cm (3.60インチ) 幅：5.59 cm (2.20インチ) 厚さ：1.35インチ (3.43 cm)

**重量** リチウムイオンバッテリーパック 12.2オンス (346 g)、アルカリ：12.8オンス (363 g)、SL-B26®：11.9オンス (337g) \*。

**レンズ** シリコン製キズ防止コーティングを施したポリカーボネート製。Oリングで密閉。

**光出力:** チャート参照。最適化された電子回路により光度を調整。



カスタム "TIR (Total Internal Reflection)" 光学レンズにより、狭いビームと最適な周辺照明を実現。

オプションのスモークカッター® 挿入可能。ブラックプラグは、スモークカッター能力を向上させるために周辺照度を下げ、アンバープラグは目の疲労を軽減します。

**ON/OFF:** 超音波溶接された押しボタンスイッチは、非常に長寿命に設計されています。半透明のラバードーム押しボタンスイッチは、厚手の手袋をしていても簡単に操作できます。

**走行時間:** チャート参照。初期ルーメン出力の10%まで。フラッシュ：連続8時間。

**バッテリー:** 2.6Ahリチウムイオンバッテリーパック、1,000回まで充電可能、100/120/230/240VACシステムで使用可能。5時間でフル充電。充電中は充電インジケータが赤色に点灯、フル充電時は緑色に点灯。オプションのStreamlight SL-B26® 保護リチウムイオンUSB充電式バッテリーパック1個。オプションの単3アルカリ電池3本。

**バッテリー残量インジケータ** 半透明のスイッチブーツには、赤/緑のバッテリー残量が内蔵されています。

5秒間緑色点灯：バッテリーは使用可能な状態です

赤点灯：バッテリー残量45分以下

赤点滅：バッテリー残量15分以下

**特徴**


操作性と密閉性を向上させたバッテリードア設計 バッテリー残量インジケータを内蔵した半透明のスイッチブーツ 片手でライトを取り外せる充電器に更新

マルチ電源設計

IP67準拠、1メートル30分 防塵・防水性能 2メートルの耐衝撃落下試験済み 識別のためのシリアルナンバー入り

**認可\*\*:** クラスIおよびII、ディビジョン1、グループA、B、C、D、E、F、G、クラスIII、Tコード：T3/T4



T-CLASS T4のみ：ストリームライト90341、デュラセルMN1500、パナソニックLR6XJ、バルタ4006、エナジャイザーEN91/L91

T-CLASS T3のみ：ストリームライト90340、エナジャイザーE91、レイオパックNo.815

クラスIおよびII、ディビジョン2、グループA、B、C、D、F、G、クラスIII、Tコード：T4のみ Streamlight 220115

\*\* 具体的な評価については製品を参照。

**NFPA** 懐中電灯はNFPA 1971-8.6 (2018) の 500°F 要件に適合。

**CE UK CA** 充電ラックは、NFPA1900-11.1.11.2 (2024)の要件を満たし、任意の角度で取り付けられる。



**(EC)** 適用される英国および欧州共同体指令に適合 CEC準拠

**保証**

1年保証

**アクセサリ**

5ユニットバンクチャージャー

リチウムイオン電池パック

単3アルカリ電池

SL-B26® USBバッテリーパック

	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
出力		250 LUMENS	60 LUMENS
点灯時間		3h 45min	15h
距離		447m	237m
光度		50,000cd	14,000cd

	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
出力		250 LUMENS	60 LUMENS
点灯時間		5h	15h
距離		447m	237m
光度		50,000cd	14,000cd

	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
出力		250 LUMENS	60 LUMENS
点灯時間		4h	15h
距離		447m	237m
光度		50,000cd	14,000cd

\* バッテリー付き (モデルによる：購入時に付属)