

Eフラッド® ライトボックス® // Eフラッド® ファイヤーボックス® (商品番号 997系)
充電式LEDランタン

説明 EフラッドライトボックスとEフラッドファイヤーボックス、1,500ルーメンと4,700カンデラの散光を提供する。リチウムイオンバッテリーにより軽量で高性能。触感の良い大きなプッシュボタンスイッチ（バッテリー残量インジケーター内蔵）と広いグリップエリアにより、グローブをはめた手でも使いやすい。また、手揚げでも、頑丈なショルダーストラップでも、持ち運びが簡単です。首振りヘッドで、ライトを直立させることができるため、必要な場所に向けることができる。Eフラッドモデルでは、4個のLEDと浅いリフレクターが使用されており、ビームパターンがワイドになっている。Eフラッドライトボックスには非常灯機能付きバージョンもあります。

ケース素材： 高衝撃ABS熱可塑性プラスチック

寸法 長さ：28.4cm (11.2インチ) 幅：12.7cm (5.0インチ) 高さ：6.4インチ (16.3 cm)

重量 3.1ポンド (1389g)

レンズ キズ防止コーティングを施した割れにくいポリカーボネート製。

光源： 衝撃に強く、50,000時間の寿命を持つ4つのハイパワーLED。
超高輝度青色テールライトLED2個（Eフラッドファイヤーボックスのみ）。


光出力： チャート参照。最適化された電子回路により、光度を調整。

バッテリー充電インジケーター付きプッシュスイッチ。長押しで各モードに切り替わります。

点灯時間： チャート参照。

バッテリー： リチウムイオン7.4V、5200mAh、オンボード安全制御付き、最大500回充電可能。付属の電源で5時間で充電可能。プッシュスイッチ内の赤と緑のLEDがバッテリーの状態を表示。作動中、赤の点滅は充電が必要なことを示す。充電中は緑色でフル充電を示す。

特徴 クールな白色LEDテクノロジーにより、極めて高い輝度を実現。

 IPX4規格のデザイン。
1mの耐衝撃テスト済み。シリアルナンバー入り。

国際安全オレンジまたは高視認性イエローをご用意。

Eフラッドライトボックス 標準セット： ショルダーストラップとAC/DC充電コード、充電ラック付き。



Eフラッドファイヤーボックス 標準セット： Eフラッドライトボックスにプログラム可能な超高輝度青色テールライトLED 2個を装備。

Eフラッドライトボックス 車載用システム： ショルダーストラップと車載用ハードワイヤーラック付き。

Eフラッドファイヤーボックス 車載用システム： Eフラッドライトボックス車載用にプログラム可能な超高輝度青色テールライトLED 2個を装備。

Eフラッドライトボックス 非常灯システム： ショルダーストラップ、AC/DC充電コード、充電ラックに加え、停電時にランタンを自動的に点灯させる「スマート」停電回路を内蔵。

保証 1年保証。





認可   適用される英国および欧州共同体指令に適合。

NFPA 充電ラックは、NFPA1900-11.1.11.2 (2024)の要件を満たし、どの角度でも取り付け可能。

 CEC準拠。

オプション

付属品 AC100V、120V、230V、240V（家庭用）およびDC12V（自動車用）充電コード、ハンズフリーショルダーストラップ（標準+車載モデルに付属）、オプション：ロック式充電ラックとクイックリリースショルダーストラップ

	FL 1 Standard	HIGH	LOW
出力		1500 LUMENS	350 LUMENS
時間		7h 30min	17h 45min
距離		137m	63m
光度		4,700cd	1,000cd

すべての性能はANSI/PLATO FL1-2019規格に準拠している。

発行：2009/11/24

改訂：04/03/2024

改訂：2

設計・組立はアメリカ。

文書番号 199