



製品仕様書

ポータブルシーンライト (104A) / ポータブルシーンライト EXT (104AX) 充電式、高ルーメンフラッドライト

説明:

ポータブルシーンライトは、産業用グレードの充電式完全ポータブル高ルーメン投光器で、30秒未満で完全展開が可能です。12個のLEDと広角パターン反射板を採用し、均一な投光パターンと3段階の光量強度を実現。伸縮ポールと回転ヘッドにより、標準モデルは最大72インチ（約183cm）、EXTモデルは最大84インチ（約213cm）まで延長可能です。強風時や不整地では内蔵の安定脚を展開可能。システムには頑丈なショルダーストラップ、AC充電器、12VDCコードが付属。現場保守、建設現場・遠隔設備の点検、軍事作戦、一般的な現場照明に最適。

本体材質:

耐衝撃性熱可塑性樹脂製ハウジング、密閉構造。カラー：イエロー。

寸法: (収納時)

本体幅: 6.5インチ (16.5 cm)
ポータブルシーンライト - 長さ: 22.5インチ (57.2 cm)
ポータブルシーンライト EXT - 長さ: 25.5インチ (64.8 cm)

ヘッド直径: 6.7インチ (17 cm)

重量:

ポータブルシーンライト : 25.8ポンド (11.7kg)
ポータブルシーンライト EXT : 26.3ポンド (11.9kg)

レンズ:

割れないポリカーボネート製、傷防止コーティング。Oリング密封。

光源:

(12)高出力白色LED、耐衝撃性、寿命50,000時間。

光出力:

図表参照。(12)ワイドパターン放物面反射器が滑らかな照射パターンを生成。
最適化された電子回路により完全に調整された光量を実現；(3)段階の光量強度を選択可能。

ON / OFF:

トグルスイッチにより、内蔵バッテリー駆動または外部12VDC/AC電源による連続運転を選択可能。
メモリ機能により、電源投入時に前回使用した光量設定を保持します。

稼働時間:

電池駆動時の稼働時間は表を参照。全ての稼働時間表示は10%出力レベルまで。
バッテリー残量が少ない場合、バッテリー状態インジケーターが赤色に点灯します。
全モデルにAC電源アダプターと10フィート（約3m）の12VDC電源コードが付属し、バッテリー充電を継続しながら連続運転が可能です。

バッテリー:

メンテナンス不要の12V、14.0Ah密閉型鉛蓄電池。最大500回の充電が可能です。
充電状態を示す赤色と緑色のLEDインジケーター。
10時間の充電で90%の容量まで充電され、その後も継続的なトリクル充電により容量を最大化します。12VDCコードまたはAC充電器を使用し外部電源から直接動作させている間も、バッテリーは充電を継続します。

特徴:

LED技術と回路により、バッテリー寿命を通じて安定した光量を提供。
IP67規格準拠。防塵性能を有し、水深1メートルで30分間の防水性能を備える。
ヘッドを完全に伸ばした状態で、全方向から40マイル/時（約64km/h）の風圧に連続耐える設計。個体識別用のシリアル番号を付与。

認証:



オプション アクセサリー:

100VAC、230VAC、または240VAC電源コード。
12VDC（自動車用）充電コード。クイッククリリース式ショルダー/ウエストストラップ。

	HIGH	MEDIUM	LOW
LUMENS	10,000	5,300	2,000
RUN TIME	2h	4h	12h
DISTANCE	616m	445m	300m
CANDELA	95,000	49,500	22,450