



STREAMLIGHT®

製品仕様書

ウェッジ S L (133S)

薄型充電式点検用フラッシュライト

説明:

Wedge®SLは、シャツやポケットでの日常携帯 (EDC) を想定した薄型・高性能検査用フラッシュライトです。耐久性に優れたアルミニウム製テールスイッチを搭載し、瞬間点灯、常時点灯、THRO® (一時に高出力化) の各モードを直感的に操作できます。ユニバーサルUSB-Cポートにより内蔵リチウムポリマーバッテリーの充電が容易です。頑丈な陽極酸化アルミニウム製ボディが信頼性の高い性能と長寿命を実現します。

本体材質:

押出成形アルミニウム合金ケース。MIL-Spec タイプII陽極酸化処理仕上げ。
ブラック、コヨーテ、シルバーの3色展開。

寸法:

長さ : 5.65インチ (14.36 cm)

幅 : 0.55インチ (1.40cm)

厚さ : 0.28インチ (0.70cm)

クリップ装着時厚さ : 0.41インチ (1.05cm)

重量:

1.14オンス (32.3 g)

レンズ:

割れないアクリルレンズ。

光源:

LED技術、耐衝撃性、50,000時間の寿命

光出力:

常時点灯 (高輝度モード) : 100ルーメン; 300カンデラ; 照射距離35メートル常時点灯 (低輝度モード) : 50ルーメン; 150カンデラ; 照射距離24メートルTHRO®モード: 500ルーメン; 1,600カンデラ; 照射距離80メートル

ON/OFF:

テールスイッチ (瞬間点灯/常時点灯操作、THRO®モード瞬間起動対応。点灯中にテールスイッチを長押し)。TEN-TAP®プログラム可能スイッチにより、常時点灯時の光量選択が可能 (高輝度 : 工場出荷時設定 / 低輝度)。

稼働時間:

高設定時 : 1.75時間低設定時 : 3.5時間

すべての稼働時間は、初期ルーメン出力の10%までを基準としています。

バッテリー:

内蔵安全回路付き380mAhリチウムポリマー電池。最大300回充電可能。現場交換可能な交換式バッテリー。

バッテリー

インジケーター:

インジケーターは充電ポートの隣に配置されています。懷中電灯を初めて点灯させた際、インジケーターが短時間点灯し、バッテリー残量を表示します :

4つのLED点灯 - 75-100%; 3つのLED点灯 - 50-75%; 2つのLED点灯 - 25-50%; 1つのLED点灯 - 10-25%; 点滅するLED 1つ - 0-10%

充電:

バッテリーは4時間で完全に充電されます。

充電表示LED: 点滅 - 充電中; 4つの点灯LED - 充電完了

特徴:



認証:

CE UKCAおよび欧州共同体指令に準拠
欧州共同体指令(B)に準拠 CEC適合

オプション

アクセサリー:

エンドカバー、USB-Cケーブル

OUTPUT	FL1 STANDARD	THRO™	HIGH	LOW
RUN TIME		N/A	1h45m	3h30m
DISTANCE		80m	35m	24m
INTENSITY		1,600cd	300cd	150cd